

Abgas-Analysegerät

testo 320 basic - Abgasmessung kompakt

Hochauflösendes Grafik-Farbdisplay

Schnelle und einfache Menüführung

20 Speicherplätze für Messprotokolle

Messungen von Abgas, Zug, Druck, CO-Umgebung,
Differenztemperatur

O₂- und CO-Sensor und Abgassonde mit Temperaturfühler

TÜV-geprüft nach EN 50379, Teil 1 und 3




Das testo 320 basic ist Ihr zuverlässiger Partner für Installations- und Wartungsarbeiten an Heizungsanlagen. Es bietet alle essenziellen Funktionen für Abgas-Analyse, Kaminzug- und Druckmessung. Standardisierte Menüabläufe machen die Bedienung zudem auch dann

spielend leicht, wenn das Messgerät nicht täglich im Einsatz ist. Darüber hinaus überzeugt das testo 320 basic durch ein hochauflösendes Farbdisplay, selbst wechselbare Sensoren, zwei Jahre Garantie ohne Wartungsvertrag und ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das seinesgleichen sucht.

Produkteigenschaften

Hoch auflösendes Grafik-Farbdisplay

Die Messmenüs und Messwerte sind detailliert dargestellt und immer sicher ablesbar.



Schnelle Sensor-Nullung

Automatische Nullung des Sensors in nur 30 Sekunden nach dem Start, die abgebrochen werden kann, wenn nicht benötigt.




Selbst wechselbare Sensoren

Einfacher Wechsel der Sensoren durch den Anwender – kein Abgleich notwendig.




Speicher

Bis zu 20 Messprotokolle können im Speicher des testo 320 gesichert und abgerufen werden.



Lithium-Akku

Betrieb mit Lithium-Akku (2.400 mAh) – kein Batteriewechsel nötig, bis zu acht Stunden Laufzeit, Aufladung via USB-Anschluss möglich.



Fixierung

Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung am Brenner/Kessel.





Mit Brief und Siegel

Das Abgas-Analysegerät testo 320 ist TÜV-geprüft nach EN 50379, Teil 1 und 3.



Robustes Design

Robustes, widerstandsfähiges Gerät – auch für raue und schmutzige Umgebungen bestens geeignet.




Kondensatfalle

Integrierte Kondensatfalle – sehr einfach zu leeren



Effizienter Sondenwechsel

Schneller und einfacher Wechsel der Sonden über die Sondenkupplung. Sämtliche Gaswege werden per Bajonettverschluss mit nur einem Handgriff mit dem Gerät verbunden.



Sondenfilter

Einfaches Wechseln des Sondenfilters.



Flexibilität durch modulare Sonden

Verschiedene Sondenlängen und Durchmesser sichern hohe Flexibilität für alle Anwendungen. Das Sondenrohr wird beim Austausch einfach auf den Sondengriff gesteckt und eingerastet.

Bestelldaten / Zubehör

testo 320 Einsteiger-Set

testo 320 basic, das Einsteiger Abgas-Messgerät für die Abgasmessung an Öl- und Gasanlagen.

- 0632 3223 Abgas-Messgerät testo 320 basic mit O₂-Sensor, CO-Sensor, 2 Jahre Garantie
- 0554 1105 USB-Netzteil
- 0600 9740 Kompakte Abgassonde (Länge 180 mm, Ø 6 mm)
- 0554 0040 Ersatz-Schmutzfilter, kompakte Sonde; 10 Stück
- 0554 0549 testo Schnelldrucker IRDA
- 0554 0568 Ersatz-Thermopapier für Drucker, dokumentenecht
- 0516 0021 Gerätekofter (Höhe: 112 mm) für Gerät, Sonden und Zubehör



Best.-Nr. 0563 3223 72

EUR 1.099,00

Messgerät	Best.-Nr.	EUR
testo 320 basic Abgas-Analysegerät, inkl. O ₂ -/CO-Sensor ohne H ₂ -Kompensation, inkl. Kalibrierprotokoll; Grafik-Farbdisplay	0632 3223	659,00

Ersatz Gas-Sensoren	Best.-Nr.	EUR
Ersatzsensor O ₂ für testo 320 basic	0393 0005	64,00
Ersatzsensor CO (ohne H ₂ -Kompensation) für testo 320 basic	0393 0060	117,00

Weiteres Zubehör	Best.-Nr.	EUR
Rußpumpe, inkl. Öl; Rußblättchen; zur Messung von Ruß im Abgas	0554 0307	102,00
testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien	0554 0549	224,00
Ersatz-Thermopapier für Drucker, dokumentenecht	0554 0568	25,00
USB-Netzteil inkl. Kabel	0554 1105	39,00
Ersatzakku	0515 5046	21,00
Gerätekofter (Höhe: 130 mm) für Gerät, Sonden und Zubehör	0516 3300	89,00
Gerätekofter (Höhe: 180 mm) mit doppeltem Boden für Gerät, Sonden und Zubehör	0516 3301	125,00

Sonden

Kompakte Basis-Rauchgassonden	Best.-Nr.	EUR
Basis-Rauchgassonde kompakt, inkl. Konus zum befestigen; Thermoelement NiCr-Ni; Schlauch 1.5m; Schmutzfilter; Länge 180 mm; Ø 6 mm; Tmax. +500 °C	0600 9740	159,00
Basis-Rauchgassonde kompakt, inkl. Konus zum befestigen; Thermoelement NiCr-Ni; Schlauch 1.5 m; Schmutzfilter; Länge 300 mm; Ø 6 mm; Tmax. +500 °C	0600 9741	174,00

Modulare Rauchgassonden	Best.-Nr.	EUR
Rauchgassonde modular, inkl. Konus zum befestigen; Thermoelement NiCr-Ni; Schlauch 2.2 m; Schmutzfilter; Länge 180 mm; Ø 8 mm; Tmax. +500 °C; TÜV-geprüft	0600 9760	244,00
Rauchgassonde modular, inkl. Konus zum befestigen; Thermoelement NiCr-Ni; Schlauch 2.2 m; Schmutzfilter; Länge 300 mm; Ø 8 mm; Tmax. +500 °C; TÜV-geprüft	0600 9761	254,00
Rauchgassonde modular, inkl. Konus zum befestigen; Thermoelement NiCr-Ni; Schlauch 2.2 m; Schmutzfilter; Länge 180 mm; Ø 6 mm; Tmax. +500 °C	0600 9762	245,00
Rauchgassonde modular, inkl. Konus zum befestigen; Thermoelement NiCr-Ni; Schlauch 2.2 m; Schmutzfilter; Länge 300 mm; Ø 6 mm; Tmax. +500 °C	0600 9763	249,00
Abgassonde flexibel; Thermoelement NiCr-Ni; Schlauch 2.2 m; Schmutzfilter; Länge 330 mm; Ø 9 mm; Tmax. +180 °C; kurzzeitig +200 °C; ideal für Messungen an schwer zugänglichen Stellen	0600 9770	309,00

Sondenzubehör	Best.-Nr.	EUR
Sondenrohr modular; Länge 180 mm; Ø 8 mm; Tmax. +500 °C	0554 9760	113,00
Sondenrohr modular; Länge 300 mm; Ø 8 mm; Tmax. +500 °C	0554 9761	119,00
Sondenrohr flexibel; Länge 330 mm; Ø 9 mm; Tmax. +180 °C	0554 9770	179,00
Mehrloch-Sondenrohr; Länge 300 mm; Ø 8 mm; für CO-Mittelwertbildung	0554 5762	164,00
Mehrloch-Sondenrohr; Länge 180 mm; Ø 8 mm; für CO-Mittelwertbildung	0554 5763	159,00
Schlauchverlängerung; 2.8 m; Verlängerungsleitung Sonde-Gerät	0554 1202	169,00
Ersatz-Schmutzfilter, modulare Sonde; 10 Stück	0554 3385	21,00
Ersatz-Schmutzfilter, kompakte Sonde; 10 Stück	0554 0040	26,00

Weitere Sonden	Best.-Nr.	EUR
Ringspaltensonde zur O ₂ -Zulftmessung	0632 1260	144,00
Differenztemperatur-Set; bestehend aus 2 Klettbandfühlern und Temperaturadapter	0554 1208	102,00
Schlauchanschluss-Set mit Adapter für separate Gasdruckmessung	0554 1203	44,00

Verbrennungsluft-Temperaturfühler	Best.-Nr.	EUR
Verbrennungsluft-Temperaturfühler, Eintauchtiefe 190 mm	0600 9787	104,00
Verbrennungsluft-Temperaturfühler, Eintauchtiefe 60 mm	0600 9797	104,00
Mini-Umgebungsluftfühler; zur separaten Umgebungslufttemperatur-Messung; 0 ... +80 °C	0600 3692	54,00

Technische Daten

	Messbereich	Genauigkeit ± 1 Digit	Auflösung	Einstellzeit t_{90}
Temperatur	-40 ... +1.200 °C	± 0.5 °C (0 ... +100.0 °C) ± 0.5 % v. Mw. (restl. Messbereich)	0.1 °C (-40 ... +999.9 °C) 1 °C (> +1,000 °C)	
Zugmessung	-9.99 ... +40 hPa	± 0.02 hPa o. ± 5 % v. Mw. (-0.50 ... +0.60 hPa) ± 0.03 hPa (+0.61 ... +3,00 hPa) ± 1.5 % v. Mw. (+3.01 ... +40,00 hPa)	0.01 hPa	
Druckmessung	0 ... +300 hPa	± 0.5 hPa (0.0 ... 50.0 hPa) ± 1 % v. Mw. (50.1 ... 100.0 hPa) ± 1.5 % v. Mw. (restl. Messbereich)	0.1 hPa	
O₂-Messung	0 ... 21 Vol. %	± 0.2 Vol. %	0.1 Vol. %	< 20 sec
CO-Messung (ohne H₂-Kompensation)	0 ... 4,000 ppm	± 20 ppm (0 ... 400 ppm) ± 5 % v. Mw. (401 ... 2,000 ppm) ± 10 % v. Mw. (2,001 ... 4,000 ppm)	1 ppm	< 60 sec
Wirkungsgrad- bestimmung (Eta)	0 ... 120 %		0.1 %	
Abgasverlust	0 ... 99.9 %		0.1 %	
CO₂-Bestimmung digitale Berechnung aus O₂	0 ... CO ₂ max	± 0.2 Vol. %	0.1 Vol. %	
CO-Umgebungs- messung	0 ... 500 ppm	± 5 ppm (0 ... 100 ppm) ± 5 % v. Mw. (> 100 ppm)	1 ppm	

Allgemeine technische Daten

Lagertemperatur	-20 ... +50 °C
Betriebstemperatur	-5 ... +45 °C
Stromversorgung	Akku: 3.7 V / 2.400 mAh Netzteil: 5.0 V / 1,000 mA
Speicher	20 Messprotokolle

Anzeige	Grafik-Farbdisplay 240 x 320 Pixel
Gewicht	573 g
Abmessung	240 x 85 x 65 mm
Garantie	Gerät/Sonde/Gassensoren: 24 Monate Akku: 12 Monate
Garantiebedingungen	https://www.testo.com/guarantee

Notizen

1980 7011 15/cw/1/01.2021

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 1.1.2021.
Zahlung innerhalb 30 Tage netto.



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630