

Akku-Bohrschrauber

DF002GA202

XGT • 40V max. • 64 Nm • 0-2.200 min⁻¹

Akku-Bohrschrauber mit einer besonders hohen Drehzahl und einer kompakten Bauform

Mit 2-Gang-Getriebe für zwei Drehzahleinstellungen. Robust dank Aluminium-Druckguss Komponenten. Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar. Besonders handlich durch eine kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2200 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	2,50 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 - 2,5 kg

EAN 0088381735926

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Kompaktes und handliches Design



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



251314-2

Schraube M4x12

346317-0

Einhängebügel



412393-7

Kontaktschutzkappe



784637-8

PH/LS Doppelbit



821550-0

MAKPAC Gr. 2



835U77-0

Tiefziehteil für MAK-PAC

Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

191L29-0 (2x)

Akku BL4020



191E07-8

Schnellladegerät DC40RA



Optionales Zubehör

199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



821550-0

MAKPAC Gr. 2



835U77-0

Tiefziehteil für MAK-PAC

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

